



## PFT ZP3L MULTIMIX

MÁQUINAS DE PROYECCIÓN

### DESCRIPCIÓN

#### FUNCIONAMIENTO

Si se requieren mezclas de obra tradicionales en el lugar de trabajo, la PFT ZP 3 L MULTIMIX es la elección adecuada. La bomba transportadora bombea la mezcla previamente preparado en el mezclador de eje vertical hasta el lugar de aplicación.

El caudal de bombeo se puede ajustar a la cantidad de material requerido.

La máquina viene completamente equipada para proyectar mezclas, con mangueras, pistola y compresor.

### ÁREA DE APLICACIÓN

Para todos los materiales como:

- Mezcla de arena y cemento
- Mezcla de albañilería
- Mezcla de refuerzo
- Enlucido de cemento
- Enlucido de arcilla
- Enlucido de reforma
- ... y muchos más.

### USOS

- Gran potencia y distancia de transporte
- Unidad de mando integrada
- Alimentación desde PFT MULTIMIX
- Hermetización entre la transmisión y el depósito de material
- Diseño robusto
- Mantenimiento y limpieza mínimos
- Ganchos para grúa y sujeción para carretilla
- Tolva inclinada para eliminación de restos de materia

### DATOS TÉCNICOS

Potencia de transporte:	10-40 l/min
Distancia de transporte:	Hasta 30 m
Presión del transporte:	máx. 20 bar
Accionamiento Motor de bomba:	5,5 kW, motor reductor vario
Revoluciones:	70-260 rpm
Motor mezclador:	2,2 kW, 56 rpm a 5,2A
Alimentación Corriente:	400 V trifásica
Fusible:	32 A
Granulometría	6 mm

Medidas	
Altura de llenado PFT ZP 3 L:	630 mm
Altura de llenado PFT MULTIMIX:	1,100 mm
Volumen de la tolva PFT ZP 3 L:	Max. 120l
Volumen de la tolva PFT MULTIMIX:	Máx. 140l / Mezcla terminada
Largo/Ancho/Alto:	2.200/860/1.120 mm
Peso total :	304 kg1

\* dependiendo de la calidad de la mezcla, consistencia, el modelo de bomba y el diámetro de la manguera de la mezcla. Peso total sin compresor; Peso total con compresor: 334 kg

### EQUIPAMIENTO BÁSICO

Para el modelo PFT ZP3L Multimix de Argentina:

- Unidad de bomba 2 L 6 con manómetro de presión de mezcla integrado
- Motorreductor Vario 5,5kW, 400 V
- Unidad de control integrada
- PFT MULTIMIX montada
- Compresor de aire K 2N cpl.
- Control de presión FF4-4
- Manguera de aire 1/2", 11 m cpl. con acoples
- RONDO 35 mm, 10 m, con acoples hidráulicos
- Pistola de proyección 35V M20
- Adaptador 35 /50
- Bolsa de herramientas
- Cable eléctrico 5x4mm<sup>2</sup>, 25m, CEE cpl. 32ª Part no. 20 42 39 20.
- Manual de servicio