



FIELD

Especificaciones del producto



Cód. 002  
Lush



Cód. 004  
Charm



Cód. 006  
Poeme



Cód. 008  
Essencial

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Construcción                                         | tufting pelo cortado                |
| Tipo de hilo/fibra                                   | 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA) |
| Calibre                                              | 1/10" - 39.37 x 10 cm               |
| Peso de hilo/fibra                                   | 1700 g/m2                           |
| Modificación de hilo/fibra                           | 2.0                                 |
| Peso total                                           | 2800 g/m2 (± 10%)                   |
| Altura pelo                                          | 12 mm                               |
| Altura total                                         | 15 mm (± 10%)                       |
| Aplicación (EN 1307)                                 | Clase 23 - Residencial pesado       |
| Clasificación de tráfico (ASTM D 5252/15 CRI TM 101) | ≥ 3 TARR - Pesado                   |
| Densidad de la fibra (promedio)                      | 235,4 kg/m³                         |
| Dimensiones                                          | 3,66 m x 25 m = 91,5 m²             |
| Base secundaria                                      | 100% Polipropileno (PP)             |
| Base primaria                                        | 100% Polipropileno (PP)             |

|                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia a las manchas (AATCC TM 175)        | Índice 10 - sin manchas                                                                                    |
| Densidad de humo (ASTM E 662)                   | DM ≤ 450                                                                                                   |
| Inflamabilidad (BS EN ISO 11925:2)              | FS ≤ 150 mm en 20 s                                                                                        |
| Reacción al fuego - ISO 9239-1/ABNT NBR 8660    | ≥ 5,0 KW/m²                                                                                                |
| Reacción al fuego - ASTM E-648                  | ≥ 0,50 W/cm² (clase 1)                                                                                     |
| Reacción al fuego - EN 13501-1                  | CFL-S1                                                                                                     |
| Reacción al fuego - ABNT NBR 16626/ IT 10 CBMSP | III-A                                                                                                      |
| Propensión electrostática (DIN 54 345.3/1985)   | < 2,0 KV                                                                                                   |
| Control electrostático                          | Permanente                                                                                                 |
| Calidad del aire interior                       | Certificación ABNT (Eco-Label acreditado por INMETRO)                                                      |
| Sostenibilidad                                  | Certificación ABNT (Eco-Label acreditado por INMETRO)                                                      |
| Etiquetado ambiental                            | Certificación ABNT (Eco-Label acreditado por INMETRO)                                                      |
| Aspectos/impactos ambientales                   | Certificación ABNT (Eco-Label acreditada por INMETRO)                                                      |
| Aspectos sociales                               | Certificación ABNT (Eco-Label acreditada por INMETRO)                                                      |
| Idoneidad para el uso (Calidad)                 | Certificación ABNT (Eco-Label acreditada por INMETRO)                                                      |
| Ingredientes y ciclo de vida                    | Libre de Ftalatos, PVC, Metales Pesados, Formaldehídos y Halógenos (Eco-Label ABNT acreditada por INMETRO) |
| Certificación Leed V4 y WELL                    | Cumple con los requisitos/contribuye a crédito (Eco-Label ABNT acreditada por el INMETRO)                  |

